

**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna, tiksotropowa, bezbarwna ochrona powierzchni drewnianych.  
Tworzy powłokę odporną na zabrudzenia i działanie wody.

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**ZASTOSOWANIE**

Odpowiednia do nakładania na sufity i panele ściennie w saunie i przyległych pomieszczeniach. Nie nadaje się do malowania ławek w saunie.

**DANE TECHNICZNE**

**Zawartość substancji stałych** ok. 20% obj.

**Zużycie praktyczne** Jednokrotne nakładanie na gładka powierzchnię: ok. 10 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość** ok. 1,0 g/ml

**Czas schnięcia w temp.  
23°C/50% wilgotności wzgl.**

- pyłosuchość po 0,5 godz.

- następna warstwa po 1-2 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz** Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

**Kolor** Bezbarwny. Zawarty w systemie barwienia TEKNOMIX.

**Zmywalność** Dobra

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia musi być sucha. Oczyszczyć podłoża z brudu i kurzu.

**Nakładanie**

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Na panele ściennie i sufity w saunie nakładać jedną warstwę. Sufit i panele ściennie w przyległych pomieszczeniach nakładać 2-3 razy.

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i produktu powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**NIE MOŻE ZAMARZAĆ.**

---